

Barredora Hombre a Bordo Lik-i MOD. X-20a

SKU ASEQBA00020

Barredora hombre a bordo Lik-i X-20A: 2.000 mm de ancho de barrido, de 8.000 a 13.500 m²/h y depósito de polvo de 180 L. Batería de 48 V de 100, 150 o 200 Ah, con opción de litio, y estanque de agua de 80 L.

PARA QUÉ OPERACIÓN

Barrido de grandes superficies en entornos industriales y comerciales, con operador a bordo: talleres, calles y estacionamientos. Cubre de 8.000 a 13.500 m²/h con 2.000 mm de ancho y trabaja de 3 a 8 horas según la batería elegida. Faros LED y cámara de reversa HD apoyan la maniobra con poca luz.



CARACTERÍSTICAS

DEPÓSITO DE POLVO DE 180 L

Menos detenciones para vaciar en recorridos largos.

SACUDIDO DE FILTRO PROGRAMADO

El control limpia en forma automática el filtro de 6 m², sin que el operador se baje a hacerlo.

RUEDAS MACIZAS 400-8

Sin aire: no hay pinchazos ni presiones que revisar.

ESPECIFICACIONES

Ancho de barrido	mm	2000
Ancho del cepillo principal	mm	700
Eficiencia de trabajo	m ² /h	8000 - 13,500
Horas de trabajo	horas	3-8
Capacidad del depósito de polvo	L	180
Diámetro del cepillo lateral	mm	500
Velocidad de marcha	km/h	0-14
Dimensiones generales		2100 × 2000 × 2030 mm
Capacidad del tanque de agua	L	80
Área de filtración por vacío	m ²	6
Tipo de llantas		Delanteras 400-8, traseras 400-8 (neumático macizo)
Modo de control		Sistema de control inteligente (con función de sacudido de polvo programado)
Faros		Faros LED de cuatro vías
Cámara de reversa HD		Sí, incluida
Tipo de batería		Libre de mantenimiento con opción de batería de litio
Capacidad de la batería		48V 100Ah / 150Ah / 200Ah
Motor de marcha		Motor de marcha de 1000 W con cambio de marchas inteligente
Voltaje del motor		48V

GARANTÍA Garantía de 12 meses gestionada con la marca en su red de servicio autorizado.

Información declarada por el fabricante para este modelo. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Documento sin valor comercial: no contiene precios ni condiciones de venta.