

Hidrolavadora HD 18/50-4 Cage Classic

SKU ASEQHI16342 · Cód. fabricante 1.367-160.0 · EAN 4054278223346

Hidrolavadora eléctrica de ultra alta presión, con motor trifásico de 30 kW y bomba de cigüeñal. Trabaja a 500 bar con 1.800 l/h y va en jaula sobre cuatro ruedas grandes, con gancho de grúa.

PARA QUÉ OPERACIÓN

Trabajo pesado en construcción, industria y transporte: remover pintura y óxido de superficies metálicas, incrustaciones en barcos, restos de neumáticos en pistas de aeropuerto, depósitos y tubos de intercambiadores. Con 500 bar y 1.800 l/h, necesita conexión trifásica para su motor de 30 kW.



CARACTERÍSTICAS

SELECTOR GIRATORIO, CASI SIN ELECTRÓNICA

Se opera con un selector giratorio y casi sin componentes electrónicos, lo que según Kärcher simplifica el manejo del equipo.

CUATRO RUEDAS GRANDES Y GANCHO DE GRÚA

Ruedas grandes y un centro de gravedad bien ubicado le dan movilidad pese a su tamaño, y se iza con grúa o se traslada con grúa horquilla.

EL DOBLE DE CAUDAL QUE LA HD 9/50-4 CAGE

Con la misma presión y el doble de motor, entrega el doble de caudal máximo que su hermana eléctrica de menor potencia.

ESPECIFICACIONES

Presión de trabajo	bar/MPa	máx. 500 / máx. 50
Caudal	l/h	1800
Temperatura de entrada	°C	máx. 60
Combustible		Eléctrica
Potencia del motor	kW	30
Número de fases de corriente	Ph	3
Tensión	V	380 - 415
Frecuencia	Hz	50
Tipo de bombas		Cigüeñal
Peso sin accesorios	kg	307
Peso (con accesorios)	kg	321
Peso (con embalaje)	kg	331,5
Medidas (largo x ancho x alto)	mm	747 x 1317 x 1093

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

- Pistola de pulverización industrial
- Lanza de acero inoxidable de 700 mm
- Boquilla de chorro plano

GARANTÍA Garantía de 12 meses gestionada con la marca en su red de servicio autorizado.

Información declarada por el fabricante para este modelo. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Documento sin valor comercial: no contiene precios ni condiciones de venta.