

Hidrolavadora HD 9/50 Ge Cage

SKU ASEQHI40454 · Cód. fabricante 1.367-506.0 · EAN 4039784731035

Hidrolavadora de ultra alta presión de agua fría, con motor Honda GX 690 a gasolina de 16 kW y arranque eléctrico. Trabaja de 150 a 500 bar con 500 a 900 l/h, montada en jaula de protección.

PARA QUÉ OPERACIÓN

Suciedad más incrustada y persistente en uso profesional, también en obras y terreno irregular: la jaula se carga con grúa y el equipo se traslada como carretilla. Llega a 500 bar con hasta 900 l/h, con motor a gasolina en vez de eléctrico. No calienta el agua: admite entrada de hasta 60 °C.



CARACTERÍSTICAS

HASTA 500 BAR CON MOTOR A GASOLINA

Misma presión y caudal que la HD 9/50-4 Cage, pero con motor Honda a gasolina y arranque eléctrico en vez de motor trifásico.

JAULA QUE SE CARGA CON GRÚA

El bastidor Cage protege los componentes por todos lados y permite izar el equipo con grúa de forma segura.

TRASLADO COMO CARRETILLA

Se desplaza como una carretilla de sacos, que según Kärcher es más fácil de mover que un equipo de cuatro ruedas en terreno difícil.

ESPECIFICACIONES

Presión de trabajo	bar/MPa	150 - máx. 500 / 15 - máx. 50
Caudal	l/h	500 - 900
Temperatura de entrada	°C	máx. 60
Combustible		Gasolina
Fabricante del motor		Honda
Tipo de motor		GX 690
Potencia del motor	kW	16
Tipo de bombas		Bomba de cigüeñal Kärcher de rendimiento máximo
Peso sin accesorios	kg	122
Peso (con accesorios)	kg	150
Medidas (largo x ancho x alto)	mm	930 x 800 x 920

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

- Pistola de pulverización industrial
- Lanza de acero inoxidable de 700 mm
- Boquilla de chorro plano

GARANTÍA Garantía de 12 meses gestionada con la marca en su red de servicio autorizado.

Información declarada por el fabricante para este modelo. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Documento sin valor comercial: no contiene precios ni condiciones de venta.