

Hidrolavadora HDS 1000 De

SKU ASEQHC33805 · Cód. fabricante 1.811-943.0 · EAN 4054278169316

Hidrolavadora de agua caliente con motor diésel Yanmar y quemador que calienta hasta 98 °C. Entrega de 450 a 900 l/h entre 40 y 200 bar, en bastidor tubular estacionario que se carga con grúa.

PARA QUÉ OPERACIÓN

Lavado con agua caliente en uso continuo y condiciones muy duras, para incrustaciones muy resistentes: hasta 98 °C, con 450 a 900 l/h y de 40 a 200 bar. Es estacionaria: se traslada con grúa o grúa horquilla. Su motor diésel tiene arranque eléctrico y cumple la norma de gases Fase V de la UE.



CARACTERÍSTICAS

SEPARADA DE LA RED DE AGUA POTABLE

Un depósito de flotador separa el equipo de la red de agua potable e integra protección contra la calcificación.

SENSORES DE NIVEL MÍNIMO

Vigilan combustible, aceite y agua, y el quemador se apaga solo si falta agua, lo que resguarda el equipo durante el trabajo.

BASTIDOR PARA GRÚA Y GRÚA HORQUILLA

El bastidor tubular Cage protege los componentes y permite cargar con grúa o grúa horquilla un equipo que es estacionario.

ESPECIFICACIONES

Caudal	l/h	450 - 900
Presión de trabajo	bar/MPa	40 - 200 / 4 - 20
Temperatura máx. (con entrada a 12 °C)	°C	mín. 80 - máx. 98
Consumo de gasóleo con plena carga	kg/h	5,6
Tamaño de la boquilla		048
Depósito de combustible	l	34
Combustibles		gasóleo / Diésel
Tipo de accionamiento		Diésel
Fabricante del motor		Yanmar
Tipo de motor		L 100 V
Cantidad de usuarios simultáneos		1
Movilidad		Estacionario
Peso (con accesorios)	kg	188,3
Peso (con embalaje)	kg	194,1
Medidas (largo x ancho x alto)	mm	1100 x 750 x 785

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

- Pistola EASY!Force Advanced
- Servomando
- Boquilla de alto rendimiento

GARANTÍA Garantía de 12 meses gestionada con la marca en su red de servicio autorizado.

Información declarada por el fabricante para este modelo. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Documento sin valor comercial: no contiene precios ni condiciones de venta.