

Sistema de Lavado Autoservicio SB-Wash 5/10 Fp/Ws

SKU ASEQLV15146 · Cód. fabricante 1.319-202.0 · EAN 4039784061804

Instalación de lavado autoservicio con cobro por monedas o fichas. Lava a 100 bar con agua caliente hasta 60 °C, con quemador de 40 kW, dosificación de dos detergentes y descalcificador, en carcasa de acero inoxidable.

PARA QUÉ OPERACIÓN

Lavado de vehículos en autoservicio, con cobro por monedas o fichas: lavado con detergente a alta presión o con cepillo, enjuague final y encerado. Necesita una alimentación de agua de 20 l/min por conexión de 3/4" y combustible para el quemador, y opera con temperaturas exteriores de -20 °C a 40 °C.



CARACTERÍSTICAS

PROGRAMAS CONFIGURABLES

En cada programa se fija si va agua caliente o fría y la dosis exacta de detergente, así el administrador controla qué entrega cada lavado.

PROTECCIÓN ANTICONGELANTE

Un calefactor regulado y un circuito de agua para la herramienta de lavado protegen la instalación hasta -20 °C.

HERRAMIENTA COMBINADA

Una sola herramienta con cepillos móviles sirve para el lavado a alta presión y para el lavado con cepillo, con una fijación para cada uso.

ESPECIFICACIONES

Temperatura exterior	°C	-20 / 40
Presión de trabajo	bar	100
Potencia del quemador	kW	40
Depósito de combustible	l	40
Consumo de combustible	kg/h	3,2
Agua caliente	°C	máx. 60
Nivel de presión acústica	dB/A	63
Conexión de agua (pulgada)		3/4"
Entrada de agua	l/min	20
Peso sin accesorios	kg	280

GARANTÍA Garantía de 12 meses gestionada con la marca en su red de servicio autorizado.

Información declarada por el fabricante para este modelo. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Documento sin valor comercial: no contiene precios ni condiciones de venta.