

Aspiradora Polvo y Agua Kärcher NT 40/1 Tact Te L

SKU ASEQA558084 · Cód. fabricante 1.148-311.0 · EAN 4054278061344

Aspiradora polvo-agua Kärcher NT 40/1 Tact Te L: 74 l/s, 273 mbar y depósito de 40 L, con limpieza automática del filtro Tact y toma para herramientas eléctricas. Categoría de polvo L, 68 dB y 14,4 kg.

PARA QUÉ OPERACIÓN

Aspiración junto a herramientas eléctricas en obras, talleres y recintos de producción: la toma integrada enciende y apaga el equipo con la herramienta, y la limpieza Tact sostiene la succión en trabajos largos. El filtro PES con PTFE sirve en seco y en húmedo sin cambiarlo. Depósito de 40 L, 14,4 kg y categoría de polvo L.



CARACTERÍSTICAS

TOMA PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

El aspirador se enciende y se apaga solo con la herramienta; incluye manguito de conexión.

LIMPIEZA AUTOMÁTICA DEL FILTRO TACT

Mantiene la potencia de aspiración en intervalos largos, sin detener el trabajo para limpiar.

CABEZAL DE CARGA CON AMARRES

Superficie de goma antideslizante para cajas de herramientas y puntos para correas de fijación.

ESPECIFICACIONES

Número de fases de corriente	Ph	1
Tensión	V	220 - 240
Frecuencia	Hz	50 - 60
Caudal de aire	l/s	74
Vacío (mbar/kPa)		273 / 27,3
Capacidad del depósito	l	40
Material del depósito		Plástico
Ancho nominal estándar		DN 35
Longitud del cable	m	7,5
Nivel de presión acústica	dB/A	68
Color		antracita
Peso sin accesorios	kg	14,4
Peso con embalaje incluido	kg	19
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	560 x 370 x 655

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

- Manguera de aspiración: 4 m, con codo
- Tubo de aspiración: 2 unidades, 0,55 m, 35 mm, acero inoxidable
- Bolsa de filtro: 1 unidad, fieltro
- Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda: 360 mm
- Boquilla para ranuras
- Manguito de conexión para herramientas eléctricas
- Desconexión automática con volumen de llenado máximo
- Sistema automático de conexión y desconexión para herramientas eléctricas
- Preparación antiestática
- Filtro plegado plano: PES
- Limpieza del filtro: limpieza automática Tact
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Clase de protección: I
- Rodillo de parada

GARANTÍA Garantía de 12 meses gestionada con la marca en su red de servicio autorizado.

Información declarada por el fabricante para este modelo. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Documento sin valor comercial: no contiene precios ni condiciones de venta.