

Hidrolavadora a Batería HD 4/11 C Bp

SKU ASEQHI75109 · Cód. fabricante 1.520-928.0 · EAN 4054278355528

Hidrolavadora a batería Kärcher HD 4/11 C Bp: 320 a 400 L/h y 70 a 110 bar (150 bar máx.), con 2 baterías de 36 V no incluidas. Culata de latón, descarga automática de presión y 20,1 kg.

PARA QUÉ OPERACIÓN

Lavado a presión donde no hay enchufe: conserjería, paisajismo y trabajos municipales. Trabaja de 70 a 110 bar con 320 a 400 L/h, y con una manguera de aspiración toma agua de fuentes externas. Límite: unos 30 minutos por carga (hasta 34 en modo eco!efficiency), para tareas cortas; las 2 baterías de 36 V no vienen incluidas.



CARACTERÍSTICAS

SIN CABLES DE ALIMENTACIÓN

Se prepara más rápido, sin tender cables; con manguera de aspiración trabaja incluso sin red de agua.

MODO ECO!EFFICIENCY

Para suciedad poco incrustada: reduce el rendimiento y extiende la autonomía de la batería hasta 34 minutos.

TRABAJA VERTICAL U HORIZONTAL

Asa de transporte delantera y asa de empuje insertable; un filtro fino de agua de fácil acceso protege la bomba.

ESPECIFICACIONES

Plataforma de batería		Plataforma de baterías de 36 V
Caudal	l/h	320 - 400
Temperatura de entrada	°C	60
Presión de trabajo	bar/MPa	70 - 110 / 7 - 11
Presión máx.	bar/MPa	150 / 15
Potencia de conexión	kW	1,6
Entrada de agua		3/4"
Cantidad de baterías necesarias (unidades)		2
Autonomía por cada carga de la batería	min	30 (7,5 Ah)
Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 %	min	58 / 81
Intensidad de salida	A	6
Conexión de red del cargador	V/Hz	100 - 240 / 50 - 60
Longitud del cable del cargador	m	1,2
Color		antracita
Peso (con accesorios)	kg	20,1
Peso con embalaje incluido	kg	23,9
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	380 x 370 x 930

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

- El asa de transporte integrada en la parte delantera del equipo permite una carga sencilla y un transporte cómodo.
- Asa de empuje insertable con solo pulsar un botón.
- Servicio posible en vertical y en horizontal.
- Limpieza a alta presión autónoma e independiente de fuentes de corriente externas.
- Tiempos de preparación más cortos, ya que no es necesario tender cables de alimentación.
- Con la ayuda de una manguera de aspiración para fuentes de agua externas, también es posible un funcionamiento completamente autónomo.

GARANTÍA Garantía de 12 meses gestionada con la marca en su red de servicio autorizado.

Información declarada por el fabricante para este modelo. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Documento sin valor comercial: no contiene precios ni condiciones de venta.