

Hidrolavadora HD 6/13 C

SKU ASEQHI99196 · Cód. fabricante 1.520-950.0 · EAN 4054278164472

Hidrolavadora compacta de agua fría Kärcher HD 6/13 C: 590 L/h, 130 bar de trabajo (190 bar máx.), 2,9 kW monofásica 230 V y 25,6 kg. Incluye manguera de 10 m, lanza de 840 mm y boquilla triple.

PARA QUÉ OPERACIÓN

Lavado con agua fría cuando importa más el caudal que la presión: 590 L/h a 130 bar, 110 L/h más que la HD 5/17 C, para enjuagar y arrastrar suciedad en superficies más amplias. Trae boquilla triple y aspiración de detergente. Con 25,6 kg, trabaja vertical u horizontal y se carga en un vehículo con su asa frontal.



CARACTERÍSTICAS

590 L/H DE CAUDAL

Más agua por pasada que la HD 5/17 C, para enjuagar y arrastrar la suciedad con menos repasos.

BOQUILLA TRIPLE 0°/25°/40°

Cambia el tipo de chorro sin cambiar de boquilla; aspira el detergente directamente.

ESTABLE AUN SIN APOYO EN RUEDAS

Opera vertical u horizontal, estable incluso sin las ruedas en el suelo; culata de latón y descarga automática.

ESPECIFICACIONES

Número de fases de corriente	Ph	1
Tensión	V	230
Frecuencia	Hz	50
Caudal	l/h	590
Temperatura de entrada	°C	60
Presión de trabajo	bar/MPa	130 / 13
Presión máx.	bar/MPa	190 / 19
Potencia de conexión	kW	2,9
Cable de conexión	m	5
Tamaño de la boquilla	mm	38
Entrada de agua		3/4"
Color		antracita
Peso (con accesorios)	kg	25,6
Peso con embalaje incluido	kg	28
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	380 x 360 x 930

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

- Pistola de pulverización manual: EASY!Force
- Manguera de alta presión: 10 m, DN 6, 200 bares
- Lanza: 840 mm
- Boquilla triple (0°/25°/40°): manual
- Función de detergente: Aspiración
- Desconexión de presión

GARANTÍA Garantía de 12 meses gestionada con la marca en su red de servicio autorizado.

Información declarada por el fabricante para este modelo. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Documento sin valor comercial: no contiene precios ni condiciones de venta.