

Hidrolavadora HD 6/15 G Classic

SKU ASEQH93236 · Cód. fabricante 1.187-010.0 · EAN 4054278731643

Hidrolavadora de agua fría a gasolina Kärcher HD 6/15 G Classic: 600 L/h, 150 bar de trabajo (200 bar máx.) y 34,5 kg. Bomba de cigüeñal con pistones cerámicos, bastidor Cage y motor que cumple la norma de gases UE Fase V.

PARA QUÉ OPERACIÓN

Lavado con agua fría en obras y servicios municipales, donde no hay corriente y el equipo debe viajar en un automóvil normal. Es la entrada a las Kärcher a gasolina: 150 bar y 600 L/h con bomba de cigüeñal, en 34,5 kg y un formato estrecho que maniobra en espacios reducidos. Arranca a mano, por cable.



CARACTERÍSTICAS

CABE EN UN AUTOMÓVIL

Compacta y estrecha (878 x 538 x 702 mm): se transporta en un auto normal y maniobra en espacios reducidos.

RUEDAS NEUMÁTICAS GRANDES

Se desplaza en terreno irregular; asa de empuje ergonómica, gancho para mangueras y soporte de accesorios.

BASTIDOR DE TUBOS DE ACERO

Protege de golpes; termoválvula y válvula de seguridad cuidan la bomba en circuito.

ESPECIFICACIONES

Caudal	I/h	600
Presión de trabajo	bar/MPa	150 / 15
Presión máx.	bar/MPa	200 / 20
Entrada de agua		R 3/4"
Tipo de accionamiento		Gasolina
Tipo de motor		G200FA
Cantidad de usuarios simultáneos		1
Movilidad		Alta
Color		antracita
Peso (con accesorios)	kg	34,5
Peso con embalaje incluido	kg	42,2
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	878 x 538 x 702

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

- Pistola de pulverización manual estándar
- Manguera de alta presión: 10 m
- Boquilla de alto rendimiento
- Bastidor de protección Cage
- Bomba de cigüeñal con pistones cerámicos

GARANTÍA Garantía de 12 meses gestionada con la marca en su red de servicio autorizado.

Información declarada por el fabricante para este modelo. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Documento sin valor comercial: no contiene precios ni condiciones de venta.