

Hidrolavadora HDS 8/18-4 C Classic

SKU HIDROL62211 · Cód. fabricante 1.030-913.0

Hidrolavadora de agua caliente Kärcher HDS 8/18-4 C Classic: 300 a 800 L/h, 30 a 180 bar (235 bar máx.) y hasta 80 °C. Quemador a gasóleo con estanque de 30 L, trifásica 400 V y 5,5 kW.

PARA QUÉ OPERACIÓN

Lavado diario con agua caliente en obras, faenas agrícolas y empresas del automóvil y del transporte: lubricantes y grasa que el agua fría solo desplaza. Con 300 a 800 L/h y hasta 180 bar, da menos caudal que la HDS 13/20 pero pide 5,5 kW en vez de 9,5 kW. Trifásica y de 123,7 kg, se mueve sobre ruedas dentro del recinto.



CARACTERÍSTICAS

AGUA CALIENTE HASTA 80 °C

Disuelve lubricantes y grasa con menos detergente que el lavado en frío.

MODO ECO!EFFICIENCY

Baja el consumo del quemador de 5,2 a 4,2 kg/h cuando la tarea no exige la temperatura máxima.

BOMBA DE CIGÜEÑAL CON VÁLVULA TÉRMICA

Válvula térmica y filtro de agua protegen la bomba; el bastidor tubular de acero protege el equipo de golpes.

ESPECIFICACIONES

Tipo de corriente (Ph/V/Hz)		3 / 400 / 50
Caudal	l/h	300 - 800
Presión de trabajo	bar/MPa	30 - 180 / 3 - 18
Presión máxima	bar	235
Temperatura máxima (con entrada a 12 °C)	°C	máx. 80
Potencia de conexión	kW	5,5
Consumo de gasóleo o gas a plena carga	kg/h	5,2
Consumo de aceite combustible eco!efficiency	kg/h	4,2
Cable de conexión	m	5
Tamaño de la boquilla		025
Depósito de combustible	l	30
Peso (con accesorios)	kg	123,7
Peso con embalaje incluido	kg	133,7
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	1075 x 722 x 915

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

- Pistola de pulverización manual para agua caliente estándar
- Lanza: 840 mm
- Boquilla de alto rendimiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Desconexión de presión

GARANTÍA Garantía de 12 meses gestionada con la marca en su red de servicio autorizado.

Información declarada por el fabricante para este modelo. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Documento sin valor comercial: no contiene precios ni condiciones de venta.