

Cepillo circular accionado por agua iSolar 400

SKU ASEQHA87293 · Cód. fabricante 6.368-092.0

Cepillo circular Kärcher iSolar 400 accionado por agua, con 400 mm de ancho útil y conexión M 18. Funciona con hidrolavadoras de 1.100 a 1.300 L/h y agua de entrada hasta 40 °C.

PARA QUÉ OPERACIÓN

Limpieza de paneles fotovoltaicos en instalaciones pequeñas y medianas, también elevadas. El agua de la hidrolavadora hace girar el cepillo de 400 mm. Exige un equipo de 1.100 a 1.300 L/h y agua de entrada hasta 40 °C: no sirve con hidrolavadoras de menor caudal ni con agua caliente. Su bajo peso facilita el manejo.



CARACTERÍSTICAS

ACCIONADO POR AGUA

El cepillo gira con el caudal de la hidrolavadora, sin motor ni batería propios.

ANCHO ÚTIL DE 400 MM

Cubre una franja amplia del panel en cada pasada.

LIVIANO PARA TRABAJO EN ALTURA

Pesa 2,5 kg con embalaje, lo que facilita el manejo en instalaciones elevadas.

Información declarada por el fabricante para este modelo. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Documento sin valor comercial: no contiene precios ni condiciones de venta.