

Hidro agua caliente industrial 200b HYPER L 2015 LP

SKU ASEQHC98380

Hidrolavadora industrial de agua caliente FASA Hyper L 2015 LP: 200 bar, 900 L/h y agua hasta 140 °C. Motor de 7.300 W en 380 V, bomba de cigüeñal con pistones cerámicos y quemador a diésel, en 125 kg.

PARA QUÉ OPERACIÓN

Desengrase y suciedad difícil en operación industrial con red de 380 V: agua hasta 140 °C, 200 bar y 900 L/h con bomba de cigüeñal. Frente a la Maxima 2015 LP, con las mismas cifras de trabajo, pesa 125 kg en vez de 175 kg y lleva cabezal de aluminio en vez de bronce. Consume 3,8 L/h de diésel.



CARACTERÍSTICAS

BOMBA DE CIGÜEÑAL TIPO LINEAL

Pistones de cerámica y cabezal de aluminio a 1.450 rpm, para uso industrial.

AUTO STOP CON RETARDO

El equipo se detiene tras soltar el gatillo, sin apagarlo a mano entre pasadas.

MANÓMETRO Y ESTANQUE DE DETERGENTE

Controla la presión de trabajo y aplica producto desde el mismo equipo.

ESPECIFICACIONES

Potencia		7300 W / 10 Hp
Consumo de combustible	L/h	3,8
Voltaje	V	380
Presión máxima		200 Bar (2900 psi)
Caudal		900 L/h (15 L/min)
Bomba		Pistón cigüeñal / tipo lineal
Temperatura agua		- 140°C
Estanque detergente		Si
Material cabezal bomba		Aluminio
Material pistones		Cerámica
Velocidad	rpm	1450
Combustible		Diesel
Carcasa / Chasis		Alta resistencia
Sistema auto stop/retardado		Si
Manómetro		Si
Peso	Kg	125

GARANTÍA Garantía de 6 meses gestionada con la marca en su red de servicio autorizado.

Información declarada por el fabricante para este modelo. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Documento sin valor comercial: no contiene precios ni condiciones de venta.